Punjač PVC 2200B-48 EnergE

Osnovna svojstva

- Niski CAPEX za solarne panele – visoka efikasnost MPPT
- Fleksibilni raspored – široki raspon ulaznog napona
- Ušteda energije – visoka gustoća snage
- Do četiri modula po jedinici / 23” polica
- Do tri modula po jedinici / 19” polica
- Pogodno za vanjsku primjenu
  Jednostavna instalacija, puštanje u pogon i održavanje

Ilustracija

tehničke specifikacije za PVC 2200B-48

Ulaz	
Raspon napona	50 to 350 V
Raspon napona (puna snaga)	250 to 350 V_{AC}
Struja	10 A
EMI	EN 55022, class A
Ulazna zaštita	Interni osigurači
Izlaz	
Nominalni napon	-48V
Maksimalna snaga	2200 W
Strujno ograničenje	46.0 A
Prenaponska zaštita	59.0 V
EMI	EN 55022, class A
Zaštita	Interni osigurači
Općenito	
Efikasnost	96 %
MPPT efikasnost	> 99,5 %
Gustoća snage	27,7 W/in^3
Kontrolna sabirnica	CAN
Kontroler	ORION
Korisničko sučelje	Prikaz stanja
Dimenzije (š x v x d)	125.5 x 41.0 x 269.9 mm
Masa	2 kg
Sigurnost	IEC 62109
EMI (zračena)	EN 55022, class B
Okoliš	U skladu s RoHS
Hlađenje	Hlađenje ventilatorom
Buka	55 dB(A)
Temperatura okoline	-40 to +75°C

A2B, s.r.o. zadržava pravo izmjene bilo koje specifikacije bez prethodne obavijesti. (V022017)